



NÃO HÁ NADA DE PADRÃO NOS SILOS DA SUPERIOR



Os silos da Superior comprovam a sua força e capacidade de proteger cereais dos elementos naturais mais severos dia após dia, estação após estação e geração após geração. Com capacidades que variam de 50 para mais de 5.405 toneladas métricas, os mesmos fornecem a liberdade necessária de conservar cereais para melhores lucros. Certifique-se de que os seus silos são os melhores. Torne-os **Superior**.

TELHADOS

- ▶ Design resistente suportado por uma garantia vitalícia de telhado de silo.
- ▶ Consegue suportar cargas verticais de 3.629 kg toneladas, incluindo nevões na base de 195 kg/m² e aguentar rajadas de vento de até 145 km/h.
- ▶ Ventas no telhado de 508 mm por 508 mm são feitas de polietileno de elevado peso molecular injetado com um inibidor U.V.

ESCADARIAS E PLATAFORMAS

- ▶ Escadarias em ferro galvanizado com degraus ajustáveis suportam os elementos naturais.
- ▶ Uma plataforma de 864 por 1.524 mm, a maior no sector, vem padronizada com pacotes de escadaria.
- ▶ Um pacote de escada e plataforma pode dar acesso a dois silos.
- ▶ Uma escada interior vem padronizada em todos os silos. Pacotes opcionais de escada exterior estão disponíveis para acesso ao silo.
- ▶ Para mais segurança, estão disponíveis pacotes opcionais de plataformas circundantes de ponta, escadas de detalhado e corrimãos de terraço.

PORTAS

- ▶ Todos os silos agrícolas vêm com portas de 1.676 mm com uma construção resistente, aparafusado para força e fiabilidade.
- ▶ As portas interiores abrem 170 graus para acesso fácil.
- ▶ Para acesso fácil e seguro, todos os silos vêm com um degrau de entrada de silo padrão.

Superior fábrica secadores de grãos EXCEL e silos comerciais. Contactar Superior para 011 701 428 3853 para mais informações.



FORÇA EM DETALHES

- ▶ Montantes de ancoragem na base de 1.118 mm aumentam a força e estabilidade e vêm padrão em todos os silos.
- ▶ Ângulos de base laminados padrões e juntas vedantes de espuma protegem o conteúdo do silo dos elementos naturais.
- ▶ Todos os silos vêm com parafusos JS500 raio de 8.2 graus, que são sete vezes mais resistentes comparados com os parafusos galvanizados padrão.
- ▶ Parafusos de 3/8 polegadas são usados nas chapas das paredes laterais tornando o silo mais forte e fácil de erguer.

VENTILADORES

- ▶ Ventiladores centrífugos de baixa velocidade, funcionando a 1.750 rpm, são ideais para a maioria das condições de secagem e são mais silenciosas do que outros tipos de ventiladores.
- ▶ Ventiladores axiais estão também disponíveis em todos os modelos.
- ▶ Aquecedores com ventiladores e kits de suspensão de ventiladores estão também disponíveis.

ASPIRADOR ELÉTRICO E DESCARGA

- ▶ Apresenta uma manjedoura de 279 mm atingindo velocidades de descarregamento maior do que 164 toneladas métricas por hora sem danificar os grãos.
- ▶ Uma placa traseira no aspirador elétrico é ligada ao encaixe de descarga e pressão para uma conexão segura.

PISOS E SUPORTES

- ▶ Pisos Herculock e Herculock canola da Superior são mais pesados e fortes do que outros pisos de silos perfurados.
- ▶ Pisos canola opcionais de 1,27 mm, 2,36 mm estão disponíveis.
- ▶ Os suportes Herculock Z têm mais quebras no aço do que os designs concorrentes. O piso assenta no lugar nas quebras para aumentar a força e reduzir as fendas no piso.
- ▶ Pisos Herculock e Herculock canola resistentes opcionais existentes.

Diâmetro de silo/ cintas	Altura do beiral, metros	Altura do pico, metros	Capacidade max, toneladas métricas	Capacidade max com câmaras, toneladas métricas	Capacidade max com câmaras, toneladas métricas
2.405	5,61	7,82	213	202	184
2.406	6,73	8,94	252	241	223
2.705	5,61	8,05	272	259	233
2.706	6,73	9,17	321	308	282
3.005	5,61	8,36	339	323	288
3.006	6,73	9,47	400	383	349
3.007	7,85	10,59	461	444	409
3.305	5,61	8,66	415	395	348
3.306	6,73	9,78	488	468	422
3.607	7,85	11,24	673	649	589
3.608	8,97	12,35	761	737	677
4.206	6,73	10,65	811	779	683
4.207	7,85	11,77	930	897	802
4.208	8,97	12,88	1.049	1.016	921
4.809	10,08	14,53	1.543	1.500	1.358
4.810	11,2	15,65	1.698	1.656	1.513
5.412	13,44	18,49	2.559	2.509	2.260

Outras dimensões disponíveis